

## カタログの見方

### ▶▶ 品番の説明

**STC-100**

シリーズ 車輪径

**VS**

車輪呼称

**S-2**

ストッパータイプ

### ▶▶ 表の説明

-  ○許容荷重……………キャスター 1 個で支えられる荷重です。  
実使用で推奨する適性許容荷重については P.4 の「キャスター使用上のご注意」のページをご確認ください。
-  ○車輪径……………車輪の直径を表します。車輪径を大きくすると走行性能が向上します。
-  ○車輪幅……………車輪の幅を表します。
-  ○取付高……………車輪の接地面から金具取付上面までの高さを表します。
-  ○取付ピッチ……………プレートタイプの場合の取付穴の中心から中心までの距離を表します。
-  ○プレートサイズ……………取付プレートの外形寸法を表します。
-  ○取付穴径……………取付プレートの取付穴径を表します。
-  ○偏心……………金具の旋回中心の垂線と車輪の回転中心の距離を表します。偏心が大きくなると旋回性能が向上します。
-  ○旋回半径……………自在キャスターの旋回時の最大円周です。キャスターの取付位置を設置するのに参考としてください。
-  始動力 ○始動力……………荷重を负荷した状態でキャスターが進行方向に対して平行の位置にある時の動き出しに必要な力を表します。  
(詳しくは P.7 にて)
-  旋回始動力 ○旋回始動力……………荷重を负荷した状態でキャスターが進行方向に対して垂直の位置にある時の動き出しに必要な力を表します。  
(詳しくは P.7 にて)
-  ○自重……………製品の重さの目安です。詳細はお問合わせください。
-  ○ステム径……………ねじ込み仕様はステムのネジサイズを表し、ゴム・パイプ仕様はステム径を表します。
-  ○ステム長……………取付ステムの長さを表します。
-  ○取付部六角対辺…ねじ込み式やゴム取付式のキャスターを取付ける際に使用するスパナのサイズを表しています。
  - オレンジ色の網掛け表示の品番は流通在庫品です。提携している販売代理店で常時在庫をしている即納可能な汎用キャスターです。
  - ▲マーク：受注生産品。通常の納期の目安は受注後 20～30 日となります。
  - ※マーク：ロット生産品。数量及び納期はその都度ご確認ください。
  - 耐寒グリスの使用限度は -30℃です。(但し車輪材質により異なります。)

■掲載商品の仕様は、品質の改善などにより、やむを得ず予告なしに変更する場合があります。